



4GHz・2.5GHz FETプローブ

## P7240型・P6209型・P6249型・P7225型

P7240型・P6209型・P6249型は、周波数帯域4GHz(代表値)、入力インピーダンス20kΩ/1pF、減衰比5:1、P7225型は周波数2.5GHz、入力インピーダンス40kΩ/0.8pF、減衰比10:1のFETプローブです。10種類を超えるプロービング用アダプタ類も付属されており、高速デジタル信号や高周波デバイス測定に最適です。±5Vのオフセット機能(P7225型は±10V)を備えているため、DC成分を含んだ信号もプローブのダイナミック・レンジ内に収められます。P7240型・P7225型はTDS7404/B型・TDS7254/B型・TDS7154/B型およびCSA7000/Bシリーズ、TDS6000シリーズ専用のプローブで、TekConnectインタフェースに対応しています。P6209型はTEKPROBE SMAインタフェースに対応しているので、TDS8000型、TDS8000/B型、CSA8000/B型に最適です。P6249型はTEKPROBEインタフェース2に対応しているので、このインタフェースを持つオシロスコープ(TDS3000/Bシリーズを除く)では、プローブ用電源が必要ありません。それ以外のオシロスコープ(TDS3000/Bシリーズを含む)でP6249型を使用するには、1103型電源が必要です。

ご購入の際は下記型名をご使用ください

- P7240 TCA 4GHz FETプローブ
- P6209 4GHz FETプローブ
- P6249 4GHz FETプローブ
- P7225 TCA 2.5GHz FETプローブ

## スタンダード・アクセサリ

	部品番号
SMG50型 0.65mm対応グラバ・クリップ(20個入)	196-3456-00
リード・セット(Yリードアダプタ2個、76mmグラウンド・リード3個)	
バナ式グラウンド・ピン(10個入)	016-1772-10
長さカット可能グラウンド・ピン(5個入)	196-3482-00
グラウンド延長ピン(10個入)	016-1773-10
ヘッド角形ピンL字アダプタ(10個入)	016-1774-00
プローブ針(10個入)	131-5638-11
ケーブル・マーカ(5色各2個)	016-1315-00
SMA (Fe) 短絡ターミネーション(P6209型のみ)	015-1020-00
21.6mm 50Ω SMAケーブル(P6209型のみ)	174-1120-00
ゲイン校正用SMAコネクタ(P6209型のみ)	131-7128-00
リスト・バンド(P7240型・P7225型・P6209型のみ)	006-3415-04
保護ケース(P7240型・P7225型のみ)	016-1879-01
保護ケース(P6209型のみ)	016-1819-00
保護ケース(P6249型のみ)	016-1771-00
ユーザ・マニュアル(P7240型のみ)	071-0759-02
インストラクション・マニュアル(P6209型のみ)	071-0634-03
インストラクション・マニュアル(P6249型のみ)	071-0538-05
ユーザ・マニュアル(P7225型のみ)	071-1187-01

\*1 同等品が2個のみ付属

## オプション・アクセサリ

	部品番号
ST501型 板厚0.02mmシユアトゥ・アダプタ(12個入)	
SF501型 1.27mm対応シユアフット・アダプタ(12個入)	
SF502型 0.65mm対応シユアフット・アダプタ(12個入)	
SF503型 0.5mm対応シユアフット・アダプタ(12個入)	
SMK4型 0.5mm対応マイクロ・グラバ・クリップ(4個入)	
1103型 プローブ用電源	
80A03型 TekConnectプローブ・インタフェース・モジュール	
PPM100型 プロービング・アーム	
プローブ先端-SMA変換アダプタ	015-0678-00
TDS500/600/700シリーズ用デスクュ・アダプタ	679-4809-01
TDS7000シリーズ用デスクュ・アダプタ	067-0405-02
TDS6000シリーズ用デスクュ・アダプタ	067-0484-00
TDSUSBF型 USB 2.0テスト・フィクスチャ	

