



P5120型

特長

P5100型

- DC~250MHz
- 1000V CAT III (2500V DC+ピークAC)
- 減衰比100 : 1、リードアウト機能付
- UL3111-1、EN61010-1、IEC61010-2-031、CSA1010.1、CSA1010.2.031
- 補正範囲 : 7~30pF

P5120型

- DC~200MHz
- 1000V_{rms} CAT II
- 600V_{rms} CAT IIまたは300V_{rms} CAT IIIまでフローティング可能
- 減衰比20 : 1
- 補正範囲 : 15~25pF
- TPS2000シリーズ・オシロスコープ対応
- UL61010B-2-031、EN61010-2-031、IEC61010-2-031、CSA61010.2.031

P5122型

- DC~200MHz
- 1000V_{rms} CAT II
- 600V_{rms} CAT IIIまでフローティング可能
- 減衰比100 : 1
- TPS2000シリーズ・オシロスコープ対応
- IEC61010-031

P6015A型

- 高電圧 — 20kV DC/40kVピーク (100msパルス幅)
- 広帯域 — 75MHz
- シリコン誘電体
- オプションで1000 : 1のリードアウト機能
- 補正範囲 : 7~49pF
- 堅牢で汎用性が高いグラウンド・リードとワニ口クリップ

アプリケーション

- 電源設計
- モータ駆動設計
- 電子安定器
- パワー半導体
- スイッチング・モード・コントロール
- UPSシステム
- パワー・コンバータ

P5100型高電圧プローブ

P5100型は、高周波アプリケーションに最適な低入力容量の高電圧プローブ（2.5kV）です。オシロスコープやプラグインに合わせ、7～30pFの範囲内で入力容量を補正できます。豊富なネジ取付式アクセサリにより、被測定デバイスへの接続が容易に行えます。

P5120型、P5122型のIsolated Channel™アプリケーション

測定環境を大地グラウンドから絶縁し、また各チャンネルの共通電圧も絶縁するアプリケーションが数多くあります。TPS2000シリーズ・デジタル・ストレージ・オシロスコープとP5120型またはP5122型を使用することで、大地グラウンドからの絶縁とチャンネル間の完全な絶縁の両方が可能になります。

P6015A型高電圧プローブ

堅牢性に優れ、2.5kVまでの高電圧を測定できるP6015A型は、業界標準の高電圧プローブとなっています。20kV_{rms}までのDC電圧と、40kVまでのピーク・パルス（100ms幅）を測定できます。周波数帯域は75MHzと広帯域なので、高速な高電圧信号が測定可能です。

P6015A型は、環境に配慮したシリコン樹脂を誘電体を使用しており、再充填の必要はありません。これ以外の特長として、近接したオシロスコープ入力にフィットする小型の補正ボック



P6015A型

ス（補正範囲7～49pF）、当社のほとんどのデジタル・オシロスコープに対応するリード・アウトオプションも用意されています。このリードアウト・オプションでは、1,000：1の減衰比を自動的に換算して、実際の信号電圧値として表示することができます。

注：オプションのリードアウト機能を当社以外のデジタル・ストレージ・オシロスコープに使用すると、間違ったリードアウトが表示されることがあります。

性能

P5100型・P5120型・P5122型・P6015A型

プローブ	ケーブル長	減衰比	周波数帯域	立上り時間 (代表値)	負荷	最大入力電圧 (DCまたはRMS)	最大フローティング 電圧	補正範囲 (pF)	リードアウト 機能
P5100型	3m	100 : 1	250MHz	1.75ns	10M Ω / 2.75pF	2.5kV (DC+ピークAC) 1000V CAT III	—	7~30	○
P5120型	3m	20 : 1	200MHz	2.2ns	5M Ω / 11.2pF	1000V _{rms} CAT II	600V _{rms} CAT II、 300V _{rms} CAT III	15~25	×
P5122型	1.2m	100 : 1	200MHz	2.2ns	100M Ω / 4.0pF	1000V _{rms} CAT II	600V _{rms} CAT III	10~22	×
P6015A型	3m	1000 : 1	75MHz	4.0ns	100M Ω / 3pF	20kV	—	7~49	×
P6015A型 Opt.1R	3m	1000 : 1	75MHz	4.0ns	100M Ω / 3pF	20kV	—	7~49	○

ご発注の際は以下の型名をご使用ください。

P5100

100 : 1、3m高電圧プローブ

スタンダード・アクセサリ：ケーブル・マーカ・セット、ワニ口クリップ、調整用ドライバ、フック・チップ（小）、フック・チップ（大）、45cmグラウンド・リード、15cmグラウンド・リード、インストラクション・マニュアル（ドキュメント番号：070-8151-xx）

推奨アクセサリ

プローブ・チップ-BNCアダプタ —（部品番号013-0291-xx）
2mm径スプリング・チップ —（部品番号206-0060-xx）

P5120

20 : 1、TPS2000シリーズ用高電圧プローブ

スタンダード・アクセサリ：大型リトラクタブル・フック・チップ、小型リトラクタブル・フック・チップ、152mmグラウンド・リード、457mmグラウンド・リード、大型ワニ口クリップ、色付ケーブル・マーカ、調整用ドライバ、インストラクション・マニュアル（ドキュメント番号070-1463-xx）

P5122

100 : 1、TPS2000シリーズ用高電圧プローブ

スタンダード・アクセサリ：大型リトラクタブル・フック・チップ、フック・チップ付リード、ワニ口クリップ付リード、調整用ドライバ、インストラクション・マニュアル

P5100型・P5120型・P5122型用推奨アクセサリ

P5100型・P5120型・P5122型プローブ・アクセサリを参照

P6015A

1000 : 1、3m高電圧プローブ

スタンダード・アクセサリ：プローブ・フック・チップ（206-0463-xx）、バナナ・プラグ・チップ（134-0016-xx）、グラウンド・リード差込用ワニ口クリップ（344-0461-xx）、グラウンド・リード（196-3363-xx）、キャリング・ケース（016-1147-xx）、インストラクション・マニュアル（ドキュメント番号：070-8223-xx）

Opt. 1R — 3m、リードアウト機能付

サービス・オプション（P6015A型のみ）

Opt. C3 — 3年標準校正（納品後2回実施）

Opt. C5 — 5年標準校正（納品後4回実施）

Opt. D1 — 英文試験成績書

Opt. D3 — 3年試験成績書（Opt. C3と同時発注）

Opt. D5 — 5年試験成績書（Opt. C5と同時発注）

Opt. R3 — 3年保証期間

Opt. R5 — 5年保証期間

Tektronix お問い合わせ先：

日本
お客様コールセンター
0120-441-046

地域拠点

米国 1-800-426-2200
中南米 52-55-54247900
東南アジア諸国／豪州 65-6356-3900
中国 86-10-6235-1230
インド 91-80-42922600
欧州／中近東／北アフリカ 41-52-675-3777
他 30 カ国
Updated 9 October 2009

詳細について

当社は、最先端テクノロジーに携わるエンジニアのために、資料を用意しています。当社ホームページ（www.tektronix.com/ja）をご参照ください。



TEKTRONIX および TEK は、Tektronix, Inc. の登録商標です。記載された商品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

05/10

56Z-10262-3



日本テクトロニクス株式会社

www.tektronix.com/ja

〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6階

お客様コールセンター TEL: 0120-441-046
ヨッ!良い オシロ

電話受付時間／ 9:00～12:00・13:00～19:00 (土・日・祝・弊社休業日を除く)

■ 記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

© Tektronix