



高電圧差動プローブ

P5200型

P5200型は、接地されたオシロスコープと組合せてフローティング測定が安全・確実に行える高電圧測定用の差動プローブです。周波数帯域DC～25MHz、CMRR 80dBで、最大1300Vまでの高精度フローティング測定が可能です。減衰比は50：1と500：1の2つを切替えます。付属の長ブランジャ・クリップとワニ口クリップのセットにより、被測定回路へのプロービングが容易に行なえます。接続するオシロスコープは入力インピーダンス1MΩ、カップリングDCとしてください。ACアダプタが付属しているため、オシロスコープを選びません。電力機器の開発、各種パワー・デバイスのスイッチング特性測定などに最適です。

ご発注の際は下記型名をご使用ください

P5200 高電圧差動プローブ

スタンダード・アクセサリ

	部品番号
ブランジャ(赤黒)／ワニ口クリップ(赤黒)セット	020-2106-00
ACアダプタ100V	119-A827-00
インストラクション・マニュアル(英文)	070-9018-02
インストラクション・マニュアル(和文)	071-1296-00

オプション・アクセサリ

	部品番号
フック・チップ(赤黒)／延長リード(赤黒)／バナナ・アダプタ(赤黒)	020-2140-00



差動増幅器

ADA400A型

ADA400A型は、オシロスコープでμVオーダの微小信号測定を可能にする高感度差動増幅器です。増幅度は100倍から0.1倍まで4段階の可変ができます。最大±40Vのオフセット機能により、大きなDC成分を含んだ信号もダイナミック・レンジ内に収めることができます。DC～10kHzにわたり100dBの高いCMRRを実現しており、ノイズの影響を受けやすい環境下でも微小信号の高精度差動測定が可能です。接続するオシロスコープは入力インピーダンス1MΩ、カップリングDCとしてください。ハイレゾ機能を持つオシロスコープとの併用が最も効果的です。TEKPROBEインタフェース2に対応しており、このインタフェースを持つオシロスコープでは電源が必要ありません。ただし、TDS3000/Bシリーズでは2本までの使用となります。それ以外のオシロスコープでは1103型電源が必要です。プローブは、P6101B型をお使いください。

ご発注の際は下記型名をご使用ください

ADA400A 差動増幅器

スタンダード・アクセサリ

	部品番号
ヒューズ*	159-0024-00
インストラクション・マニュアル	070-9164-02
* 同等品が2個付属	

オプション・アクセサリ

	部品番号
1103型 プローブ用電源	
P6101B型 1：1受動プローブ	
50Ω BNCケーブル 460mm	012-0076-00