












■ブリッジボックス

<p>●DB-120S3</p> 	<p>クランプ式 種類 DB-120S3 1チャンネル測定用 DB-120S3-8 8チャンネル測定用 適用ゲージ抵抗 1ゲージ法120Ω、2ゲージ法120Ω、アクティブ・ダミー法60~1000Ω、4ゲージ法60~1000Ω 外形寸法・質量 1チャンネル用102.5×38×20mm・約100g、8チャンネル用102.5×41×200mm・約1kg</p>	<p>●DBB-120A</p> 	<p>120Ωゲージ用 10チャンネル測定用 外形寸法 320×85×61mm 質量 約800g 接続ケーブル TT-03、TT-04(別売)</p>
<p>●DB-120S3-8</p> 	<p>標準付属品 接続ケーブル 長さ5m、先端コネクタプラグ(R05-PB-5M)、別端コネクタプラグ(NDIS規格)、120Ωダミー抵抗、コネクタ(R05-PB5M)</p>	<p>●DB-120C</p> 	<p>120Ω 1ゲージ用 クランプ式ワンタッチ端子使用 外形寸法 22×58.5×22mm 質量 約60g コネクタ PRC03-12A10-7M DB-120C-2 2線式用 DB-120C-3 3線式用</p>
<p>●DB-120P、350P</p> 	<p>DB-120P 120Ωゲージ用 DB-350P 350Ωゲージ用 ポリエチレンケーブル 5m付 外形寸法 86×54×35mm 質量 約200g(本体のみ)</p>	<p>●DB-120T M1</p> 	<p>120Ωゲージ用 1チャンネル測定用 クランプ式ワンタッチ端子使用 外形寸法 110×25×25mm 質量 約200g(ケーブル含む) クロロブレンケーブル 1.5m付</p>
<p>●DB-120L</p> 	<p>120Ωゲージ用 小型プラグイン方式 接続ケーブル 5m付 外形寸法 60×20×20mm 質量 約60g(本体のみ)</p>	<p>●DB-120T-8</p> 	<p>120Ωゲージ用 8チャンネル測定用 クランプ式ワンタッチ端子使用 外形寸法 240×95×25mm 質量 約1.4kg(ケーブル含む) クロロブレンケーブル各チャンネルごとに1.5m付</p>
<p>●DB-120R</p> 	<p>120Ω 1ゲージ2線式用 クランプ式ワンタッチ端子使用 外形寸法 20×30×40mm 質量 約30g コネクタ R05-R5F ケーブル別売 H-24023 DIS-3000B、EDS-400A用</p>		

3

■ノイズフィルタ

(高い周波数成分を含んだノイズを除去するためのフィルタ)

<p>●F-7B</p> 	<p>MCCシリーズユニットベース用 DPM全機種入力用</p>
<p>●F-BNC</p> 	<p>DPM全機種出力用</p>

■アンプ固定台

<p>●FA-1B</p> 	<p>DPM-600、700シリーズ LF-300Aシリーズ、DA-510B CDV-700A、CDA-700A VAQ-700A、MRT-301A用</p>
--	---