

デジタル放送も楽しめる多機能モデル、
20V型4:3液晶テレビ。

20V型

SX5

4:3モデル



デジタル放送はワイド映像のため、画面の上下に黒帯ができます。
(画面サイズ拡大機能により、フル画面表示が可能です)

- ASV液晶 高精細4:3パネル(水平1,040×垂直768 画素)
- 画面輝度500cd/m²
- 地上・BS・110度CSデジタルチューナー一体型
- PC入力端子^{※1}(アナログRGB)&モバイルオーディオ端子
- 持ち運びに便利なキャリングハンドル
- 画面サイズ拡大機能


地上デジタルチューナー一体型

地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

20V型 LC-20SX5-S (シルバー)

オープン価格

- 本体質量：約8.2kg^{※2}
- 消費電力：約80W(待機時：0.09W)
- JIS C 61000-3-2適合品



地上デジタル放送が手軽に楽しめる、4:3液晶テレビ。

SX7



デジタル放送はワイド映像のため、画面の上下に黒帯ができます。
(画面サイズ拡大機能により、フル画面表示が可能です)



ASV液晶 4:3パネル(水平640×垂直480 画素) 画面輝度500cd/m² 地上・BS・110度CSデジタルチューナー一体型
持ち運びに便利なキャリングハンドル 画面サイズ拡大機能 リモコンで切替可能、明るさセンサー


地上デジタルチューナー一体型

地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

15V型 LC-15SX7

オープン価格

- 本体質量：約5.3kg^{※2}
- 消費電力：約40W^{※3}(待機時：0.12W)




地上デジタルチューナー一体型

地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

13V型 LC-13SX7

オープン価格

- 本体質量：約4.4kg^{※2}
- 消費電力：約39W^{※3}(待機時：0.12W)



●テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続等が必要です。 ●オプションについては45～48ページをご覧ください。 GRのマークは、放送信号に重畳されるGCR信号を利用して、コストを軽減する機器であることを示すものです。

※1 垂直周波数60HzのVESA VESA/VGA/XGAに対応。パソコン起動中の画面は周波数が異なるため表示されない場合があります。 ※2 ディスプレイ部+スピーカー部+スタンド部の質量です。高品の詳しい仕様については49～54ページをご覧ください。 ※3 製品に同梱されているACアダプターをご使用ください。

ハイビジョンモデル

Table with columns for Under Speaker Wide BD1 and Side Speaker Wide BD2. Rows include model names (e.g., LC-37BD1W, LC-32BD1), dimensions, weight, power consumption, and various input/output ports.



4:3モデル

Table with columns for GH1, AX6, EX1, SX5, and SX7. Rows include model names (e.g., LC-20GH1, LC-20AX6), dimensions, weight, power consumption, and various input/output ports.

●接続の製品は本機には対応していません。●LC-37BD1W32BD122BD1、LC-37BD2W32BD222BD2、LC-20GH1、LC-20AX6、LC-20EX1、LC-20SX5は「JIS C 61000-3-2適合品」です。

※1 対応品はデジタルアナログの640×480(60/72/75Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、1280×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、720×480(70Hz)です。