

600シリーズ〔電荷出カタイプ〕

特長	高温度型	防水／高温度型	衝撃型	三軸型
形状				
型名	621HT <small>受注生産品</small>	620WHT <small>受注生産品</small>	601	601Z
感度 (pC/m/s ²)	2±20%	5±20%	0.3±20%	0.31±20%
横感度 (max)	5%	5%	5%	5%
静電容量	1,200pF±20%	1,000pF±20%	1,000pF±20%	1,500pF±20%
補償温度範囲	-20~250℃	-20~180℃	-20~80℃	-20~60℃
周波数応答(±3dB)	fc~10,000Hz	fc~8,000Hz	fc~30,000Hz	fc~4,000Hz
共振周波数	約25kHz	約25kHz	約60kHz	約10kHz
使用最大加速度 (m/s ²)	±8,000	±5,000	±100,000	±1,000
耐衝撃性(peak) (m/s ²)	16,000	10,000	200,000	2,000
グラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド	ケースグラウンド
ケーブル	別売	ローノイズケーブル (3m直結)	別売	別売
コネクタ	ミニチュアコネクタ (10-32UNFネジ)	直結ケーブル先端BNC	マイクロコネクタ (M3ネジ)	マイクロコネクタ (M3ネジ)
ケース材質	SUS303	SUS303	チタン	SUS303またはTB35
質量	約40g	約90g	約2.7g	SUS: 約8g TB35: 約6g
外形寸法(mm) (コネクタ含まず)	21HEX×15H	19HEX×40H	9HEX×10.5H	12W×12H×12D
備考	薄型	高温度型	超小型	小型
外形寸法図 (mm)				