

部品 (騒音測定用)

114 dB/250 Hzの校正音源

ピストンホン

NC-72A

価格 200,000 円



- 当社製1および1/2および1/4インチマイクロホン、MR-103などのような同じ口径のマイクロホンに使用可能
- 電源はアルカリ、マンガン乾電池を標準とし、連続約13時間、1日1〜2分使用すると約2年間使用可能

仕様	
適合規格	JIS C 1515 : 2004 (IEC 60942 : 2003) クラス LS/C JIS C 1515 : 2004 (IEC 60942 : 2003) クラス 1/C (付属の気圧計使用時)
公称音圧レベル	114 dB 指定音圧レベルの許容限度±0.15 dB (101.325 kPa)
周波数	250 Hz±1 %
全ひずみ率	2.5 %以下
温度	-10 ℃〜+55 ℃
湿度	10 %〜90 %RH (結露のないこと)
大きさ・重さ	約60(H)×170(W)×40(D)mm・約740 g (電池含む)

大気圧の補正が不要

音響校正器

NC-74

価格 85,000 円



- 精密騒音計の校正に十分な性能を備え、小型軽量で取り扱いの簡単な校正装置
- 単3形乾電池(アルカリ)2本で動作し、常温で連続30時間以上の動作が可能
- 大気圧変化に対する発生音圧の変化を自動的に補正する機能を持つ

仕様	
適合規格	JIS C 1515 : 2004 クラス1, IEC 60942 : 2003 Class 1
対象とするマイクロホン	1、1/2インチ
公称音圧レベル	94 dB±0.3 dB
公称周波数	1 000 Hz
大きさ・重さ	約49(H)×80(W)×74(D)mm・約200 g (電池含む)

風による影響を低減

防風スクリーン



WS-10



WS-03

品名	型式	価格
防風スクリーン (1/2インチマイクロホン用)	WS-10	3,000円
防風スクリーン (1インチマイクロホン用)	WS-01	3,000円
防風スクリーン (1/4インチマイクロホン用)	WS-05	3,000円
全天候防風スクリーン (顔部)	WS03S01	75,000円
全天候防風スクリーン取付アダプタ (EC-04用)	WS03051	3,000円
全天候防風スクリーン取付アダプタ (EC-15用)	WS03071	8,000円
全天候防風スクリーン取付アダプタ (NA-29シリーズ分離型)	WS03072	8,000円

騒音計の設置に使用

三脚



ST-80

ST-81

品名	型式	最低位(mm)	最高位(mm)	重さ(g)	価格
騒音計専用三脚(延長棒取付可能)	ST-80	570	1 460	1 500	17,000円
三脚延長棒(ST-80専用)	ST-80-100	1 170	1 960	610	6,000円
全天候防風スクリーン用三脚	ST-81	1 350	2 150	3 200	38,000円
小型三脚	5SLIK	400	1 150	580	5,500円

メモ리카ード(CFカード)



リオン製品に使用できるメモ리카ード(CFカード)は、同一メーカー、同一型式であっても仕様の異なるものが市販されている場合があります。動作を保証する当社販売品をご使用ください。

品名	型式	価格
メモ리카ード 128 MB	MC-12CF1	10,000円
メモ리카ード 256 MB	MC-25CF1	25,000円
メモ리카ード 1 GB	MC-10CF2	40,000円
メモ리카ード 2 GB	MC-20CF2	60,000円

風洞実験の風雑音対策用

ノーズコーン

1インチノーズコーン
(UC-27、UC-32P用)

UA-30

価格 35,000 円



UA-30



UA-31

1/2インチノーズコーン
(UC-30、UC-31用)

UA-31

価格 30,000 円

騒音計、振動レベル計用の外部電源装置

バッテリーバック

BP-21

価格 25,000 円

- 単1形乾電池4本を内蔵して使用します
- 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の4倍の電池寿命となります

仕様	
大きさ・重さ	80(H)×170(W)×50(D)mm・約1.1 kg

